

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2TTPK Joya Tunnel PL full circulation  
Speichernde Feuerstätte für Festbrennstoff
2. Vorgesehener Verwendungszweck: Raumheizung von Wohngebäuden
3. Hersteller: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com
5. System zur Bewertung: AVCP 3
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 15250:2007. Die notifizierte Stelle Ramboll Analytics (Nr. 2415) hat der Erstprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgende Prüfberichte ausgestellt.

7. Erklärte Leistung:

|                                                                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonisierte technische Spezifikation                                          | EN 15250:2007                                                                                                        |
| Wesentliche Merkmale                                                            | Leistung                                                                                                             |
| Brandsicherheit<br>- Brandverhalten<br>- Mindestabstand von brennbarem Material | -A1<br>-Mindestabstände<br>Hinten: 1000 mm<br>Auf der Seite: 150 mm<br>Vorne: 1000 mm<br>Über: 200 mm<br>Unten: 0 mm |
| - Freisetzung gefährlicher Stoffe                                               | - Erfüllt die Anforderungen                                                                                          |
| Emission von Verbrennungsprodukten                                              | CO 0,09 %                                                                                                            |
| Oberflächentemperatur                                                           | Erfüllt die Anforderungen                                                                                            |
| Elektrische Sicherheit                                                          | Erfüllt die Anforderungen                                                                                            |
| Reinigbarkeit                                                                   | Erfüllt die Anforderungen                                                                                            |
| Mittlere Rauchgastemperatur                                                     | 258 °C                                                                                                               |
| Mechanische Festigkeit (zur Installation von Schornsteinen)                     | Erfüllt die Anforderungen                                                                                            |
| Wirkungsgrad                                                                    | 78 %                                                                                                                 |
| Wärmespeicherfähigkeit                                                          | 54,1 kWh<br>100 % 6,2 Std.<br>50 % 20,6 Std.<br>25 % 33,3 Std.                                                       |
| Brennstoff                                                                      | Brennholz                                                                                                            |
| Max. Holzmenge                                                                  | 4 x 4 = 16 kg                                                                                                        |

Gebrauchsanleitung beachten.

8. Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß (EU) No 305/2011.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nunnanlahti 20.6.2018



Johannes Uusitalo  
Geschäftsführer